

DEUMIDIFICATORE A CONDENSA DH 20

- Ventilatore assiale con ventola in alluminio (con griglia protettiva)
- Compressore completamente sigillato ermeticamente, protetto da sovraccarico, cuscinetti per isolare la vibrazione
- Condensatore ed evaporatore in tubi di rame con apposite lamelle in alluminio
- Circuito di raffreddamento in tubi di rame con tubi capillari e filtro d'essiccazione.
- Sbrinamento automatico regolato da timer e termostato elettromeccanico
- Prodotto in Germania



Dati tecnici		
Tipo	DH 20	
Locali riscaldati > 15°C	m3	180
Assorbimento umidità/potenza d'esercizio		
30°C / 80 % u.r.	l/24 h	20,0 / 549 Watt
27°C / 60 % u.r.	l/24 h	11,0 / 456 Watt
20°C / 60 % u.r.	l/24 h	6,0 / 385 Watt
Potenza d'esercizio massima	Watt	549
Volume d'aria	m3/h	170
Temperatura d'esercizio	°C	+5°C fino a + 32°C
Livello rumorosità	dB(A)	42
Tensione	V/Hz	230 V / 50 Hz
Dimensione (altezza/larghezza/profondità)	mm	550 x 300 x 400
Peso	kg	26
Montaggio	a pavimento (4 rotelle)	
Scarico condensa	vaschetta 5,0 l con funzione acqua-stop oppure tramite tubo di scarico	