

DEUMIDIFICATORE A CONDENSA AD 420

- Ventilatore assiale con ventola in plastica (con griglia protettiva)
- Compressore completamente sigillato ermeticamente, protetto da sovraccarico, cuscinetti per isolare la vibrazione
- Condensatore ed evaporatore in tubi di rame con apposite lamelle in alluminio
- Circuito di raffreddamento in tubi di rame con tubi capillari e filtro d'essiccazione. Aspirazione laterale
- Scongelo automatico controllato da Dry-Logic
- Prodotto in Germania



Dati tecnici

Tipo		AD 420
Locali riscaldati/non riscaldati fino a ca.	m3	300/200
Assorbimento umidità/potenza d'esercizio		
30°C / 80 % u.r.	l/24 h	19,0 / 420 Watt
20°C / 60 % u.r.	l/24 h	8,0 / 340 Watt
10°C / 70 % u.r.	l/24 h	6,0 / 280 Watt
Potenza d'esercizio massima	Watt	420
Volume d'aria	m3/h	315
Temperatura d'esercizio	°C	+3°C fino a + 32°C
Livello rumorosità	dB(A)	46
Tensione	V/Hz	230 V / 50 Hz
Dimensione (altezza/larghezza/profondità)	mm	520 x 332 x 360
Peso	kg	12
Montaggio		a pavimento (in opzione a parete con staffa accessoria)
Scarico condensa		vaschetta 8,3 l con funzione acqua-stop oppure tramite tubo di scarico
Variante di allestimento (opzionale)		kit pompa per scarico condensa