

DEUMIDIFICATORE A CONDENSA AD 550

- Ventilatore assiale con ventola in alluminio (con griglia protettiva)
- Compressore completamente sigillato ermeticamente, protetto da sovraccarico, cuscinetti per isolare la vibrazione
- Condensatore ed evaporatore in tubi di rame con apposite lamelle in alluminio
- Circuito di raffreddamento in tubi di rame con tubi capillari e filtro d'essiccazione. Aspirazione laterale
- Scongelo automatico controllato da Dry-Logic
- Prodotto in Germania



Dati tecnici

Tipo		AD 550
Locali riscaldati/non riscaldati fino a ca.	m3	600/500
Assorbimento umidità/potenza d'esercizio		
30°C / 80 % u.r.	l/24 h	54,0 / 900 Watt
20°C / 60 % u.r.	l/24 h	23,5 / 660 Watt
10°C / 70 % u.r.	l/24 h	14,0 / 550 Watt
Potenza d'esercizio massima	Watt	900
Volume d'aria	m3/h	660
Temperatura d'esercizio	°C	+3°C fino a + 32°C
Livello rumorosità	dB(A)	53
Tensione	V/Hz	230 V / 50 Hz
Dimensione (altezza/larghezza/profondità)	mm	710 x 400 x 500
Peso	kg	38
Montaggio a pavimento	2 ruote fisse, 2 ruote orientabili e maniglia	
Scarico condensa	vaschetta 12,0 l con funzione acqua-stop oppure tramite tubo di scarico	
Variante di allestimento (opzionale)	kit pompa per scarico condensa, supporto a parete	