

DEUMIDIFICATORE A CONDENSA AD 650

- Ventilatore assiale con ventola in alluminio (con griglia protettiva)
- Compressore completamente sigillato ermeticamente, protetto da sovraccarico, cuscinetti per isolare la vibrazione
- Condensatore ed evaporatore in tubi di rame con apposite lamelle in alluminio
- Circuito di raffreddamento in tubi di rame con tubi capillari e filtro d'essiccazione. Aspirazione laterale
- Scongelamento automatico controllato da Dry-Logic
- Prodotto in Germania



Dati tecnici

Tipo		AD 650
Locali riscaldati/non riscaldati fino a ca.	m3	600/500
Assorbimento umidità/potenza d'esercizio		
30°C / 80 % u.r.	l/24 h	54,0 / 900 Watt
20°C / 60 % u.r.	l/24 h	23,5 / 660 Watt
10°C / 70 % u.r.	l/24 h	14,0 / 550 Watt
Potenza d'esercizio massima	Watt	900
Volume d'aria	m3/h	660
Temperatura d'esercizio	°C	+3°C fino a + 32°C
Livello rumorosità	dB(A)	53
Tensione	V/Hz	230 V / 50 Hz
Dimensione (altezza/larghezza/profondità)	mm	795 x 540 x 510
Peso	kg	42
Montaggio a pavimento		telaio rigido per il trasporto, 2 ruote in gomma piena
Scarico condensa		vaschetta 12,0 l con funzione acqua-stop oppure tramite tubo di scarico
Variante di allestimento (opzionale)		kit pompa per scarico condensa